

# 橫式自動包裝機

## 型號：KS-480S

### 優異特性 Outstanding Features

- 1.採用微電腦袋長控制器,袋長可直接在控制面板按鍵設定,操控簡易,不浪費包裝材料。
- 2.本機採用原裝進口變頻器,生產速度可由控制面板調整,方便快速。
- 3.機體為不鏽鋼構造,容易清理,乾淨、清潔,不易沾污垢。適合食品,醫療品包裝。
- 4.袋長、速率、計數為數值顯示,一目了然。
- 5.停機時封口自動打開,徹底免除膠膜熱熔沾污之毛病。
- 6.高精度電眼追蹤系統,切割位置校正方便,不浪費包裝材料。
- 7.膠膜用完或斷裂時,機械立刻自動停機。
- 8.具正轉寸動、反轉寸動功能,十秒內故障排除,即可恢復正常運轉。
- 9.機體結構緊密,大幅節省安裝空間,人性化操控特性,簡易、高效率。



KS-480S

### 適用範圍 Applications

本機適於包裝速食麵, 月餅、蛋糕、鳳梨酥、太陽餅、濕紙巾, 餅乾、膠帶、巧克力、冰棒、手帕, 面紙、棒狀形或其他圓形、方形、長方形、麻糬等之固體物。

### 選購配件 Optional equipment

- 1.日期批號打印機。
- 2.雙刀裝置。
- 3.同步進料裝置。
- 4.上游整列系統。
- 5.脫氧劑輸送裝置。
- 6.插角裝置。

### 規格 Specifications

型號	Model	KS-480S 型/TYPE
包裝形式	Packing type	枕狀式封口 (Pillow type seal)
速度	Speed packs/min	10-180包/分
長	Length	60-700 mm (另議/On request)
寬	Width	10-250 mm
高	Height	1-100 mm (另議/On request)
可容膠卷最大寬度	Max film width	550 mm
可容膠卷最大直徑	Max film roll diameter	300 mm
可適用的包材	Suitable packing film	CPP,OPP,KOP,PET,cellophane,Foil,Paper,etc.heat sealable material
適用膠膜厚度	Suitable film thickness	20-75 $\mu$ (micron)
需求電力	Power required	3.5 Kw
重量	Weight	1100 Kgs
機械尺寸	Size	長：            寬：            高：

※由於設計上或製造上的必要,有時會更改規格或尺寸,恕不另行通知  
※All specifications and designs are subject to change without notice.



凱炫包裝機械有限公司  
KAI SHUANN PACKAGE MACHINERY CO.,LTD.

台灣台中市五權西路三段20號  
TEL: 886-4-23866835 FAX: 886-4-23867350  
Http://www.kspack.com.tw  
E-mail: ks@kspack.com.tw