

橫式自動包裝機

型號：KS-380S

優異特性 Outstanding Features

- 1.採用微電腦袋長控制器,袋長可直接在控制面板按鍵設定,操控簡易,不浪費包裝材料。
- 2.本機採用原裝進口變頻器,生產速度可由控制面板調整,方便快速。
- 3.機體為不鏽鋼構造,容易清理,乾淨、清潔,不易沾污垢。適合食品,醫療品包裝。
- 4.袋長、速率、計數為數值顯示,一目了然。
- 5.停機時封口自動打開,徹底免除膠膜熱熔沾污之毛病。
- 6.高精度電眼追蹤系統,切割位置校正方便,不浪費包裝材料。
- 7.膠膜用完或斷裂時,機械立刻自動停機。
- 8.具正轉寸動、反轉寸動功能,十秒內故障排除,即可恢復正常運轉。
- 9.機體結構緊密,大幅節省安裝空間,人性化操控特性,簡易、高效率。



KS-380S

適用範圍 Applications

本機適於包裝速食麵、月餅、蛋糕、鳳梨酥、太陽餅、濕紙巾、餅乾、膠帶、巧克力、冰棒、手帕、面紙、棒狀形或其他圓形、方形、長方形、麻糬等之固體物。

選購配件 Optional equipment

- 1.日期批號打印機。
- 2.雙刀裝置。
- 3.同步進料裝置。
- 4.上游整列系統。
- 5.脫氧劑輸送裝置。
- 6.插角裝置。

規格 Specifications

型號	Model	KS-380S 型/TYPE
包裝形式	Packing type	枕狀式封口 (Pillow type seal)
速度	Speed packs/min	10-180包/分
長	Length	60-700 mm (另議/On request)
寬	Width	10-200 mm
高	Height	1-100 mm (另議/On request)
可容膠卷最大寬度	Max film width	450 mm
可容膠卷最大直徑	Max film roll diameter	300 mm
可適用的包材	Suitable packing film	CPP,OPP,KOP,PET,cellophane,Foil,Paper,etc.heat sealable material
適用膠膜厚度	Suitable film thickness	20-75 μ (micron)
需求電力	Power required	3 Kw
重量	Weight	1000 Kgs
機械尺寸	Size	長： 寬： 高：

※由於設計上或製造上的必要，有時會更改規格或尺寸，恕不另行通知
※All specifications and designs are subject to change without notice.



凱炫包裝機械有限公司
KAI SHUANN PACKAGE MACHINERY CO.,LTD.

台灣台中市五權西路三段20號
TEL: 886-4-23866835 FAX: 886-4-23867350
Http://www.kspack.com.tw
E-mail: ks@kspack.com.tw